

# Bruksanvisning

## Rotstop® S Gel

10 g med pipett

Fungicid

Art.nr: 104100

Reg.nr: 4818. Får endast användas yrkesmässigt. Godkänd för användning mot rottröta hos tall och stamröta hos gran. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande bruksanvisning före användningen.

### Innehåll:

Produkten är ett suspensionskoncentrat (SC) innehållande pergamentsvampen *Phiebiopsis gigantea* (Fr.) Jul. stam 1984,  $6 \times 10^6$  cfu/g.

### Satsnummer:

se den enskilda flaskan.

### Tomemballage:

Tom förpackning hanteras som hushållsavfall.

### Faroangivelser:

Innehåller mikroorganismer. Kan ge upphov till allergisk reaktion. För att undvika risker för människans hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

### Skyddsangivelser:

Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering av produkten. **VID HUDKONTAKT:** Tvätta med mycket tvål och vatten.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

**ROTSTOP S Gel** innehåller levande svampsporer av pergamentsvampen. Detta medför följande krav på hantering och lagring.

Rotstop S Gel skall förvaras i kylskåp efter mottagandet, **får ej fryslagras**. Vid lagring i kyl +5°C är hållbarheten 4 månader. Vid lagring i rumstemperatur är lagringstiden en vecka. Färdigblandad brukslösning bör användas inom 36 timmar. Rotstop S Gel får aldrig utsättas för temperaturer över +40°C vare sig i sin förpackning eller i brukslösning. Stämpeln på flaskan avser förpackningsmånad, ej sista förbrukningsdag.

### Bruksanvisning

Beredning: Skaka flaskan tills lösningen är klumpfri. Använd medföljande pipett för dosering: 1 gram Rotstop S Gel blandas i 1 liter vatten, 10 gram Rotstop S Gel ger 10 liter färdig lösning.

Applikation: Lösningen sprids över stubbskåret med pensel, hand- eller ryggspruta senast 3 timmar efter avverkningen. Lösningen sprids på stubben till ett ca 1 mm tjockt skikt så att ytan fuktas tydligt och jämnt.

Dosering: Minimum 1 gram produkt = 1 l brukslösning per m<sup>2</sup> stubbyta.

Förbrukning: 10 gram Rotstop S Gel räcker till ca 24-32 m<sup>2</sup> fub vid användning i gallring respektive ca 60-72 m<sup>2</sup> fub vid användning i slutavverkning.

Användningstidpunkt: ROTSTOP S Gel används under den tid när temperaturen överstiger +5°C.

Tillverkare/innehavare av godkännandet: Verdera Oy, PB 5, FI-02271 Esbo, Finland.



Tel: 0644-72100 - [www.skogma.se](http://www.skogma.se)