

| Artikelnummer | Svärdslängd [Ⓞ] (cm) | Cylindervolym (cm ³) | Effekt (kW / hk) | Effekt (kW) | Märkspänning (V) | Vikt (kg) | Vikt- / effektförhållande (kg / kW) | Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A)) | Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A)) | Vibrationer vänster / höger [Ⓞ] (m/s ²) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL batterisystem | Kedjedelning | STIHL Oilomatic sågkedjetyp [Ⓞ] | Lättviktssvärd | Mängdreglerbar oljepump | Kedjespänning från sidan | STIHL snabbkedjespänning | Manuell bränslepump | Dekompressionsventil | STIHL ElastoStart | STIHL Easy2Start | Luftfiltersystem med förfiltrering | HD2-filter | Elektrisk handtagsvärm | Elektrisk förgasvärm | STIHL M-Tronic | Verktögsöst tanklock | Överbelastningsskydd | Mjukt grepp | STIHL Smart Connector 2 A | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---|---|
| MOTORSÅGAR FÖR HEM OCH FRITID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA 60 C-B | MA04 011 5804 | 30 | - | 0,7 [Ⓞ] / - | 0,9 | 36 | 2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ] | - | 83 | 94 | 3,4 / 3,2 | AK-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - |
| Set MSA 60 C-B med AK 20 + AL 101 | MA04 011 5814 | 30 | - | 0,7 [Ⓞ] / - | 0,9 | 36 | 3,7 [Ⓞ] / 4,1 [Ⓞ] | - | 83 | 94 | 3,4 / 3,2 | AK-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - |
| MSA 70 C-B | MA04 011 5820 | 30 | - | 0,9 [Ⓞ] / - | 1,1 | 36 | 2,5 [Ⓞ] / 2,9 [Ⓞ] | - | 83 | 94 | 4,3 / 4,8 | AK-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | |
| Set MSA 70 C-B med AK 30 + AL 101 | MA04 011 5830 | 30 | - | 0,9 [Ⓞ] / - | 1,1 | 36 | 3,8 [Ⓞ] / 4,2 [Ⓞ] | - | 83 | 94 | 4,3 / 4,8 | AK-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | |
| MS 231 | 1143 200 0383 1143 200 0217 | 35 | 42,6 | 2,0 / 2,7 | - | - | 4,8 [Ⓞ] | 2,4 | 103 | 114 | 3,9 / 3,9 | 2-MIX | 3/8" P | PM PM3 | ○ | - | • | ○ | - | - | ○ | - | • | ○ | - | - | - | • | - | - | - | |
| MS 251 | 1143 200 0378 1143 200 0251 | 35 | 45,6 | 2,2 / 3,0 | - | - | 4,8 [Ⓞ] | 2,2 | 103 | 114 | 3,9 / 3,9 | 2-MIX | 3/8" P | PM PM3 | ○ | - | • | ○ | - | - | ○ | - | • | ○ | - | - | - | • | - | - | - | |
| MOTORSÅGAR FÖR JORDBRUK, SKOG OCH MARK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA 160 C-B | MA03 200 0005 | 30 | - | 1,2 [Ⓞ] / - | 1,5 | 36 | 3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ] | - | 84 | 95 | 2,7 / 2,9 | AP-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | |
| MSA 200 C-B | MA03 200 0012 | 30 | - | 1,4 [Ⓞ] / - | 1,8 | 36 | 3,1 [Ⓞ] / 3,5 [Ⓞ] | - | 84 | 95 | 4,6 / 3,9 | AP-system | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | |
| MSA 220 C-B | MA03 200 0022 | 35 | - | 1,7 [Ⓞ] / - | 2,1 | 36 | 3,1 [Ⓞ] / 3,6 [Ⓞ] | - | 89 | 100 | 4,8 / 3,6 | AP-system | 3/8" P | PS3 Pro | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | - | |
| MS 151 C-E | 1146 200 0055 | 30 | 23,6 | 1,1 / 1,5 | - | - | 2,8 [Ⓞ] | 2,5 | 96 | 110 | 4,9 / 4,9 | 2-MIX | 1/4" P | PM3 | - | - | • | - | • | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | - | | |
| MS 194 C-E | 1137 200 0332 1137 200 0408 | 30 35 | 31,8 | 1,4 / 1,9 | - | - | 3,6 [Ⓞ] | 2,6 | 101 | 114 | 3,6 / 3,6 | 2-MIX | 3/8" P | PM3 [Ⓞ] | - | - | • | - | • | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | - | | |
| MS 271 | 1141 200 0666 | 35 | 50,2 | 2,6 / 3,5 | - | - | 5,6 [Ⓞ] | 2,2 | 103 | 115 | 4,5 / 4,5 | 2-MIX | .325" | RM Pro | - | - | • | - | - | ○ | - | • | ○ | - | - | - | • | - | - | - | | |
| MS 391 | 1140 200 0753 | 37 | 64,1 | 3,3 / 4,5 | - | - | 6,2 [Ⓞ] | 1,9 | 105 | 117 | 4,0 / 4,0 | 2-MIX | 3/8" | RS | - | • | • | - | - | • | ○ | - | • | ○ | - | - | • | - | - | - | | |
| MOTORSÅGAR FÖR SKOGSBRUK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA 300 C-O | MA02 200 0031 MA02 200 0034 | 35 40 | - | 2,5 [Ⓞ] / - | 3,0 | 36 | 4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ] | - | 93 | 104 | 2,6 / 2,8 | AP-system | .325" | RS Pro | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | ○ | |
| MS 201 C-M | 1145 200 0260 1145 200 0275 | 30 | 35,2 | 1,8 / 2,4 | - | - | 4,0 [Ⓞ] | 2,2 | 99 | 112 | 3,3 / 3,3 | 2-MIX | 3/8" P | PM PS | ○ | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | • | - | - | | |
| MS 201 C-EM | 1145 200 0295 | 30 | 35,2 | 1,8 / 2,4 | - | - | 4,1 [Ⓞ] | 2,2 | 99 | 112 | 3,3 / 3,3 | 2-MIX | 3/8" P | PM | ○ | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | • | - | - | | | |
| MS 241 C-M | 1143 200 0491 1143 200 0258 | 35 | 42,6 | 2,3 / 3,1 | - | - | 4,5 [Ⓞ] | 2,0 | 103 | 115 | 2,9 / 2,9 | 2-MIX | 3/8" P | PM PS | ○ | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | | |
| MS 261 C-M | 1141 200 0646 1141 200 0647 | 35 40 | 50,2 | 3,0 / 4,1 | - | - | 4,9 [Ⓞ] | 1,6 | 105 | 116 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | .325" | RS Pro | - | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | | |
| MS 261 C-M VW | 1141 200 0650 1141 200 0651 | 35 40 | 50,2 | 3,0 / 4,1 | - | - | 5,1 [Ⓞ] | 1,7 | 105 | 116 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | .325" | RS Pro | - | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | | |
| MS 362 C-M | 1140 200 0717 | 40 | 59,0 | 3,5 / 4,8 | - | - | 5,6 [Ⓞ] | 1,6 | 106 | 117 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | 3/8" | RS | - | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | | |
| MS 362 C-M VW | 1140 200 0720 | 40 | 59,0 | 3,5 / 4,8 | - | - | 5,8 [Ⓞ] | 1,7 | 106 | 117 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | 3/8" | RS | - | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | - | - | | |

• Standard
○ Extra tillbehör

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
M = STIHL M-Tronic

○ = Oljesensor
V = Elektrisk förgasvärm
W = Elektrisk handtagsvärm

Ⓞ Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd.
Mer skärutrustning från sidan 106
Ⓞ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-värde enl. RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Ⓞ Mer information om STIHL sågkedjor från sidan 94
Ⓞ Effektfjämförelse mot bensinmotorsågar
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och kedja

Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och sågkedja
Ⓞ Vikt med batteri, utan svärd, sågkedja och laddare
Ⓞ Vikt med batteri, med svärd och sågkedja, utan laddare

Ⓞ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
Ⓞ Extra smal skärutrustning

| | Artikelnummer | Svärdslängd [Ⓞ] (cm) | Cylindervolym (cm ³) | Effekt (kW / hk) | Effekt (kW) | Märkspänning (V) | Vikt (kg) | Vikt- / effektförhållande (kg / kW) | Ljudtrycksnivå [Ⓞ] (dB(A)) | Ljudeffektnivå [Ⓞ] (dB(A)) | Vibrationer vänster / höger [Ⓞ] (m/s ²) | STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL batterisystem | Kabellängd (m) | Kedjedelning | STIHL Oilomatic sågkedjetyp [Ⓞ] | Totalt längd med skärutrustning (cm) | Lättviktssvärd | Mängdreglerbar oljepump | Kedjespänning från sidan | STIHL snabbkedjespänning | Manuell bränslepump | Dekompressionsventil | STIHL ElastoStart | STIHL Easy2Start | Luffiltersystem med förfiltrering | HD2-filter | Elektrisk handtagsvärme | Elektrisk förgasvärme | STIHL M-Tronic | STIHL Injection | Verktysöbst tanklock | Överbelastningsskydd | LED överbelastningsindikator | Mjukt grepp | Automatisk dekompression | STIHL Smart Connector 2 A | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---|---|
| MOTORSÅGAR FÖR SKOGSBRUK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 400 C-M | 1140 200 0521 | 45 | 66,8 | 4,0 / 5,4 | - | - | 5,8 [Ⓞ] | 1,5 | 107 | 118 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | - | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | | |
| MS 462 C-M VW | 1142 200 0029 | 50 | 72,2 | 4,4 / 6,0 | - | - | 6,1 [Ⓞ] | 1,4 | 108 | 119 | 4,8 / 3,6 | 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | • | • | • | - | - | • | • | - | • | • | • | • | • | - | • | - | - | - | - | - | | |
| MS 500i W | 1147 200 0003 | 50 | 79,2 | 5,0 / 6,8 | - | - | 6,3 [Ⓞ] | 1,3 | 106 | 119 | 4,2 / 4,0 | 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | • | • | • | - | • | • | • | - | • | • | - | • | - | • | • | - | - | - | - | - | - | |
| MS 661 C-M | 1144 011 3051 1144 011 3054 [Ⓞ] | - | 91,1 | 5,4 / 7,3 | - | - | 7,4 [Ⓞ] | 1,4 | 105 | 118 | 6,9 / 5,6 | 2-MIX | - | 3/8" 3/8" P | RS PMX | - | • | • | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | |
| MS 661 C-M W | 1144 200 0344 1144 011 3052 | 71 | 91,1 | 5,4 / 7,3 | - | - | 7,6 [Ⓞ] | 1,4 | 105 | 118 | 6,9 / 5,6 | 2-MIX | - | 3/8" | RS | - | • | • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | |
| MS 881 | 1124 011 3036 1124 200 0200 | - 90 | 121,6 | 6,4 / 8,7 | - | - | 9,9 [Ⓞ] | 1,5 | 106 | 118 | 8,9 / 8,9 | 2-MIX | - | .404" | RS | - | - | • | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | |
| MOTORSÅGAR MED HÅRDMETALLKEDJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 211C-BE | 1139 200 0256 | 35 | 35,2 | 1,7 / 2,3 | - | - | 4,6 [Ⓞ] | 2,5 | 100 | 113 | 3,5 / 3,5 | 2-MIX | - | 3/8" P | PD3 | - | ○ | - | - | • | - | - | ○ | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOPPHANDSSÅGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSA 161 T | 1252 200 0068 | 30 | - | 1,0 [Ⓞ] / - | 1,25 | 36 | 2,1 [Ⓞ] / 2,5 [Ⓞ] | - | 83 | 94 | 2,1 / 2,2 | AP-system | - | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | - | |
| MSA 220 TC-O | MA01 200 0009 | 30 | - | 1,7 [Ⓞ] / - | 2,1 | 36 | 2,7 [Ⓞ] / 3,3 [Ⓞ] | - | 94 | 104 | 3,4 / 3,0 | AP-system | - | 3/8" P | PS3 | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | |
| MS 151 TC-E | 1146 200 0056 | 25 | 23,6 | 1,1 / 1,5 | - | - | 2,6 [Ⓞ] | 2,4 | 96 | 109 | 4,9 / 4,9 | 2-MIX | - | 1/4" P | PM3 | - | - | - | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 194 TC-E | 1137 200 0318 | 30 | 31,8 | 1,4 / 1,9 | - | - | 3,4 [Ⓞ] | 2,4 | 100 | 112 | 3,6 / 3,6 | 2-MIX | - | 3/8" P | PM3 | - | - | - | • | - | • | - | • | • | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| MS 201 TC-M | 1145 200 0270 | 30 | 35,2 | 1,8 / 2,4 | - | - | 3,7 [Ⓞ] | 2,1 | 100 | 113 | 3,5 / 3,1 | 2-MIX | - | 3/8" P | PS3 Pro | - | • | • | • | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | |
| RÄDDNINGSSÅG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS 462 C-M R | 1142 200 0025 | 50 | 72,2 | 4,4 / 6,0 | - | - | 6,5 [Ⓞ] | 1,5 | 108 | 119 | 3,3 / 2,7 | 2-MIX | - | 3/8" | RDR | - | - | • | • | - | - | • | - | - | • | • | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| ELSÅGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSE 141 | 1208 200 0343 | 35 | - | - | 1,4 | 230 | 3,6 [Ⓞ] | - | 90 | 101 | 3,3 / 4,2 | - | 0,3 | 3/8" P | PM3 [Ⓞ] | - | • | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| MSE 190 C-B | 1209 200 0153 | 35 | - | - | 1,9 | 230 | 3,9 [Ⓞ] | - | 92 | 103 | 2,9 / 3,4 | - | 4,0 | 3/8" P | PM3 | - | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | |
| STAMKVISTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTA 50 | LA02 011 6404 | 25 | - | 0,57 [Ⓞ] / - | 0,8 | 36 | 3,6 [Ⓞ] / 3,9 [Ⓞ] | - | 78 | 94 | 0,5 / 1,0 | AK-system | - | 1/4" | PM3 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Set HTA 50 med AK 20 + AL 101 | LA02 200 0015 | 25 | - | 0,57 [Ⓞ] / - | 0,8 | 36 | 4,8 [Ⓞ] / 5,1 [Ⓞ] | - | 78 | 94 | 0,5 / 1,0 | AK-system | - | 1/4" | PM3 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| HTA 66 | LA03 200 0001 | 25 | - | 0,74 [Ⓞ] / - | 1,05 | 36 | 3,3 [Ⓞ] / 3,6 [Ⓞ] | - | 78 | 93 | 1,0 / 1,0 | AP-system | - | 1/4" P | PM3 | 240 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | - |
| HTA 86 | LA03 200 0005 | 30 | - | 0,74 [Ⓞ] / - | 1,05 | 36 | 4,6 [Ⓞ] / 5,0 [Ⓞ] | - | 77 | 93 | 1,0 / 1,0 | AP-system | - | 1/4" P | PM3 | 270 - 390 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | - | - |
| HTA 135 | LA01 200 0002 | 30 | - | 1,2 [Ⓞ] / - | 1,5 | 36 | 6,8 [Ⓞ] / 7,2 [Ⓞ] | - | 84 | 96 | 4,3 / 5,1 | AP-system | - | 1/4" P | PM3 | 285 - 405 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | - | - | - | ○ |
| HT 135 | 4182 200 0198 | 30 | 36,3 | 1,4 / 1,9 | - | - | 7,9 [Ⓞ] | - | 92 | 109 | 4,3 / 4,8 | 4-MIX [Ⓞ] | - | 1/4" P | PM3 | 270 - 390 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | |

• Standard
○ Extra tillbehör

B = STIHL snabbkedjespänning
C = Komfortversion
E = STIHL Easy2Start
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

○ = Oljesensor
R = Räddningssåg
T = Topphandtag
V = Elektrisk förgasvärme
W = Elektrisk handtagsvärme

Ⓞ Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd. Mer skärutrustning från sidan 106
Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Mer information om STIHL sågkedjor från sidan 94

Ⓞ Effekttjämförelse mot bensinmotorsågar
Ⓞ Vikt med tom tank, utan svärd och sågkedja
Ⓞ Vikt utan kabel, sågkedjeolja, svärd och sågkedja
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och sågkedja
Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och sågkedja

Ⓞ Vikt med batteri, utan svärd och sågkedja, utan laddare
Ⓞ Vikt med batteri, med svärd och sågkedja, utan laddare
Ⓞ Vikt utan batteri, svärd och kedja, med extrahandtag med fot
Ⓞ Vikt utan batteri, med svärd och kedja, med extrahandtag med fot
Ⓞ Extra smal skärutrustning

Ⓞ Till Logosol sågbänk

