

## ÖVERSIKT SKÄRTRUSTNING

MOTORSÅGAR OCH GRENKAP	Svårslängd <sup>①</sup> (cm)	Delning (tum)	Drivlänkstjocklek/ spårbredd (mm)	Antal drivlänkar	Micro Artikelnummer, inledning	Micro 3 Artikelnummer, inledning	Super Artikelnummer, inledning	Super 3 Artikelnummer, inledning	Duro 3 Artikelnummer, inledning	Light P01 (tidigare Rollomatic E Mini Light), Light P04 (tidigare Rollomatic E Light) Artikelnummer	Light Artikelnummer	Light O1 (tidigare Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light O4 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Antal tänder topptrissa
	SÅGKEDJOR				SVÄRD									
<b>GTA 26</b>	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-
<b>MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200</b>	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200</b>	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8
<b>MSA 161 T</b>	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8
<b>MS 171, MS 180<sup>②</sup>, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	7
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	-	7
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7
<b>MS 180, MS 201, MS 211, MS 231<sup>③</sup>, MS 241, MSE 170<sup>③</sup>, MSE 190<sup>③</sup>, MSE 200<sup>③</sup>, MSE 230<sup>③</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	-	-	-	-	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	3613	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
<b>MSE 250</b>	37	3/8"	1,6	56	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 008 6111	10
	40	3/8"	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 000 7713	9
	45	3/8"	1,6	66	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 008 6117 <sup>④</sup> 3003 008 7717	10
<b>MS 201 T, MSA 220 T</b>	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9

① Faktisk skärslängd kan vara kortare än angiven svårslängd  
② Från tillverkningsår 2014

③ En extra drivlänk skall användas på MS 231 och MS 251 (35 och 40 cm svårslängd) och på MSE 170, MSE 190 och MSE 230 (30, 35 och 40 cm svårslängd) på modeller med snabbkedjespänning och sjutandat kedjedrev

④ Svärd Rollomatic E - så länge lagret räcker!

OBS: Skärutrustning för specialanvändning hittar du på sidan 98



### DEN NYA POWER-DUON: 3/8" PS3 PRO OCH LIGHT O4

Den nya skärutrustningen med sågkedjan 3/8" PS3 Pro och svärdet Light O4 med 1,1 mm drivlänkstjocklek passar till motorsågar i effektklassen 1,6 - 2,0 kW. Med sin smala utformning ger den upp till 20% högre skäreffekt jämfört med sågkedjan 3/8" PS med 1,3 mm drivlänkstjocklek. På batteridrivna motorsågar ökar dessutom antal kap per batteriladdning med upp till 10%. Skärutrustningen kännetecknas av låg tryckkänslighet och glider med hög skäreffekt utan ansträngning genom träet. Resultat: exakta kap och rena fina snitt på kortast möjliga tid.

MOTORSÅGAR	Svärdslängd <sup>①</sup> (cm)	Delning (tum)	Drivlänkstjocklek/ spårbredd (mm)	Antal drivlänkar	SÅGKEDJOR						SVÄRD						
					Micro Artikelnummer, inledning	Micro 3 Artikelnummer, inledning	Super Artikelnummer, inledning	Super 3 Artikelnummer, inledning	Hexa Artikelnummer, inledning	Duro 3 Artikelnummer, inledning	Rollomatic ES Light Artikelnummer	Light 01 (tidigare Rollomatic E Mini) Artikelnummer	Light 04 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Light 06 (tidigare Rollomatic E) Artikelnummer	Rollomatic ES Artikelnummer	Antal tänder topptrissa	Duromatic E Artikelnummer
<b>MS 231<sup>②</sup>, MS 251<sup>②</sup></b>	35	3/8	1,3	50	-	3636	3617	3616		3612	-	-	3005 000 4809	-	-	11	-
	40	3/8	1,3	55	3693	3636	-	3616		3612	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-
<b>MS 261, MS 271, MSA 300</b>	32	.325	1,5	56	3685	3688	3638	-	-	3666	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	-	-	3696	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-
	37	.325	1,5	62	3685	3688	3638	-	-	3666	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	-	-	3696	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	-	3667	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213
<b>MS 291, MS 362, MS 391</b>	37	3/8	1,6	56	3652	-	3621	-	3132	3683	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-
	40	3/8	1,6	60	3652	-	3621	-	3132	3683	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-
	45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	-	3132	3683	-	-	3003 008 6117 <sup>③</sup> 3003 008 7717	-	-	10	-
<b>MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661</b>	40	3/8	1,6	60	3652	-	3621	-	3132	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
	45	3/8	1,6	66	3652	-	3621	-	3132	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	-	3132	3683	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	-	-	3683	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631
<b>MS 500i, MS 661</b>	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	-	-	3683	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	-	-	3683	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
<b>MS 661</b>	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	-	-	3683	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
<b>MS 881<sup>④</sup></b>	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63	.404	1,6	80	-	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	-	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	-	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8052
	90	.404	1,6	108	-	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
STAMKVISTARE					SÅGKEDJOR						SVÄRD						
<b>HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135</b>	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-

① Faktisk skärlängd är kortare än angiven svärdslängd

② En extra drivlänk skall användas på MS 231 och MS 251 (35 och 40 cm svärdslängd) och på MSE 170, MSE 190 och MSE 230 (30, 35 och 40 cm svärdslängd) på modeller med snabbkedjespänning och sjutandat kedjedrev

③ Avser sjutandat kedjedrev. Vid åttatandat kedjedrev krävs en drivlänk till

④ Svärd Rollomatic E - så länge lagret räcker!