olemassa on sen varaan rokkumaan jäämisen tai ilaitisen kreyden aiheuttama vaara. Järjestelmän saisaa olla näin tapahtuneen jälkeen käytössä vain mikäli kokonaisuus suojaavuudel tai heikkolohkeiset pulssimaisen pysäyttävät järjestelmän (EN 363 standardin mukaiset putoamisen pysäyttävät) ovat hyväksyttävät.

Työskentelypikkeiden oikeissa käyttöä varten, jos ne kuuluvat varustukseen, katso **kuva 7**. Kiinnittämisen varusteet valitaan käyttäjän mukaan valjaiden sisäisen mitoituksen suojaamiseksi. Roikkumisesta syntyvän syndroomaan HeljoStep art.2062 ensiaskeltamiseksi käytettävien laiken asentamiseksi, katso **kuva 8** (toimitetaan valjaiden kanssa).

Varustaudu tarkoituksenmukaisella pelastussuunnitelmalla ja -välineillä ja koulita työn aikana. Pohdi, ettei pelastustoimia voidaan toteuttaa nopeasti rokkuimisesta syntyneen vaarojen minimisoimiseksi.

EAC käyttö

EAC käyttöön sertifioidut maitit (Venäjä-Valkovenäjä-Kazakstan-Armenia-Kirgisia) on annettu **taulukossa A** ja merkitty tuotetarraan.

TARKASTUS

Ennen käyttöä, että tuote tarkastetaan silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä, käytön aikana sekä käytön jälkeen. Se tulee tarkastuttaa asiantuntevan henkilön toimesta 12 kuukauden välein aikaan tuotteen valmistuspäivämäärästä. Tämä päivämäärä ja seuraavat tarkastuskerrat tulee merkitä yks tuotteen tunnakkeeseen. Säilytä asiakirjat tarkastusta varten ja viitteeksi tuotteen koko käyttöiän ajaksi. Tarkista tuotteen merkintöjen lukukelpoisuus.

Jos tuotteessa esiintyy yksikään seuraavista voista, tuote on poistettava käytöstä:

- naulukoissa esiintyy viltoja jaitalpaisemen merkkejä
- likaukissa kuormitetuissa kohdissa on pysyvä muodonmuutos
- turvasöljissä esiintyy muodonmuutoksia tai halkeamia
- tuotteessa on merkkejä kemiallisen vaikutuksen aiheuttamasta pinnan (esim. pistos- tai reikäsyöpymät)
- naulua kuluu hankalasti soljessa

Jos tuotteessa ja sen liitteissä havaitaan osissa näkyy jälkiä kuluimisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessä olisi vain epäily. Jokainen turvajärjestelmään kuuluva osa voi vaikuttaa tuotteen käyttöön ja siksi vain alkuperäisten osien käyttäminen on tärkeää. Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, sillä se voi olla vaurioitunut vaikkei siitä voi merkkejä vaurioista ollakaan.

KÄYTTÖIKÄ

Käytössä on 10 vuotta tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien ja otetun huomioon tuotteen varastointi, sitä ei ole mahdollista käyttää yli kaksitoista vuotta sen valmistuspäivämäärästä (tämä päivämäärä on ilmoitettu sen tyyppisessä tuotetarrassa). Tarkista tuotteen mainintöjen lukukelpoisuus.

Ota kuitenkin esiintyy yksikään seuraavista voista, tuote on poistettava käytöstä:

- naulukoissa esiintyy viltoja jaitalpaisemen merkkejä
- likaukissa kuormitetuissa kohdissa on pysyvä muodonmuutos
- turvasöljissä esiintyy muodonmuutoksia tai halkeamia
- tuotteessa on merkkejä kemiallisen vaikutuksen aiheuttamasta pinnan (esim. pistos- tai reikäsyöpymät)
- naulua kuluu hankalasti soljessa

Jos tuotteessa ja sen liitteissä havaitaan osissa näkyy jälkiä kuluimisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessä olisi vain epäily. Jokainen turvajärjestelmään kuuluva osa voi vaikuttaa tuotteen käyttöön ja siksi vain alkuperäisten osien käyttäminen on tärkeää. Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, sillä se voi olla vaurioitunut vaikkei siitä voi merkkejä vaurioista ollakaan.

KÄYTTÖIKÄ

Käytössä on 10 vuotta tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien ja otetun huomioon tuotteen varastointi, sitä ei ole mahdollista käyttää yli kaksitoista vuotta sen valmistuspäivämäärästä (tämä päivämäärä on ilmoitettu sen tyyppisessä tuotetarrassa). Tarkista tuotteen mainintöjen lukukelpoisuus vuoden 2030 loppuun). Osoitettu käyttöikä on voimassa jos ei esiinny syitä joiden asetuksessa suositella käytön lopettamista aikaisemmin. Tämän lisäksi on suositeltavaa määräaikaistarkastus vähintään 12 kuukauden välein tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien ja tuotteen tarkastuttaminen asiantuntevan henkilön toimesta. Seuraavat tekijät voivat vaikentaa tuotteen käyttöikää: rasittava käyttö, tuotteen osia kuluvat vahingot, kemialliset, fysikaaliset, hankaavat, mekaaniset ja sähköiset vaurioitumiset, käyttöä ja säilytystä koskevat virheet. Jos esiintyy epäilyksiä tuotteen tarjanaan kuntoon, tuote on poistettava käytöstä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

KULJETUS Suojaa tuotetta sateelta luvitellulta vaurioilta.

1. MERKINTÄ

1. Valmistajan nimi ja osoite
2. Tuotteen valmistusvaatimusten mukaisuus
3. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero
4. Viitemerkintä ja julkaisuvuosi
5. Maili on EAC sertifioitu (Venäjä-Valkovenäjä-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)
6. Laitteen nimi
7. Tuotteen viite
8. Valmistuskuukausi ja -vuosi
9. Sarjanumero
10. Koko
11. Työn koko
12. Nivuslaskijoiden käyttöpaino
13. Maksimaalinen kehittyvän voima
14. Päämateriaali

W1 – Tuotteen valmistusta valvova laitos

W2 - Ilmoitettu laitos (EU-sertifikaatin varten

J - TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE

1. Malli
2. Sarjanumero
3. Valmistuskuukausi ja -vuosi
4. Käyttöpäivämäärä
5. Ensimmäisen käyttöhenkilön tarkastus
6. Käytäjä
7. Huomautuksia
8. 12 kuukauden väleinen tuotteen tarkastus
9. Seuraavan tarkastuksen päivämäärä
10. OK

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

O grupo C.A.M.P. atende às necessidades específicas dos pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores. São concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para lhe dar a máxima segurança e conforto. Para que possa utilizar as instruções servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida útil. É importante que leia e compreenda as instruções antes de usar o produto, as instruções podem ser baixadas através do site **www.camp.it**. A declaração de conformidade UE pode ser solicitada por escrito ao distribuidor. Recomendar deve fornecer o manual de instruções no idioma do país onde o produto é vendido.

USO

Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou então sob a supervisão de pessoas competentes. Os utilizadores devem estar cientes das lesões voos não apropriados as técnicas dos trabalhos em altura nem de qualquer outra atividade associada. Este uso não deve ser efetuado em condições ambientais que possam formação apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado representam perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manutenção incorreta do produto pode causar danos, feridas graves e até mesmo a morte. Se não tiver a formação adequada, não use este produto. Para sua segurança e a de outras pessoas, certifique-se que em caso de queda não irá bater contra a colisão com o solo, e para que não haja outros obstáculos no percurso de queda. O ainda antiqueda é o único dispositivo acetável que pode ser usado em um sistema antiqueda.

Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e não deve ser modificado. Deve ser utilizado juntamente com outros produtos com características apropriadas e de acordo com as instruções fornecidas pelos seus fabricantes. Ultrapassar os limites de cada uma das peças do equipamento. Nestas instruções, serão apresentados alguns exemplos de configurações possíveis, mas existem muitas outras exemplos possíveis, errados, e impossível listar ou imaginar todos. Se possível, este produto deve ser considerado como pessoal.

MANUTENÇÃO

Limpeza das partes de tecido e plástico: lavar exclusivamente com água doce e sabão neutro (temperatura máxima 30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes de metal: limpar com água doce e esponja. Temperatura manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C para não prejudicar o desempenho. Não use produtos químicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as características do produto.

ARMAZENAMENTO

Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade, arestas ou objetos afiados, substâncias corrosivas e todas as demais possíveis causas de dano ou deterioração.

RESPONSABILIDADE

A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou mortes causados pela utilização inadequada ou por um produto CAMP falsificado. Se responsabilidade do usuário compreender e seguir as instruções para o uso correto e seguro fornecidas por ou através da C.A.M.P. spa, além de utilizá-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos de segurança. Além disso, o usuário compromete-se a realizar um eventual salvamento, em caso de emergência, posse ser efetuado em segurança e de maneira eficiente. Vocês são responsáveis pelas próprias ações e decisões: caso não tiverem capazes de assumir os riscos, não utilizem este equipamento.

GARANTIA 2 ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito de material ou de fabricação. Não estão incluídos os danos causados pelo desgaste normal, as alterações ou modificações, a má conservação, a corrosão, os danos provocados por acidentes e negligências, o uso em atividades não previstas não é destinado.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

Uso

Campo de aplicação

Este cinto destina-se à proteção e à prevenção dos riscos de queda de locais altos na indústria, construção civil, socorro e, mais em geral, para qualquer aplicação de trabalho em altura.

Dependendo da atividade realizada e da tipologia de risco, é necessário escolher o modelo e a tipologia de arnês mais adequado, seguindo as indicações contidas neste manual.

Uso

Para avaliar a periculosidade de uma situação de trabalho e, então, os EPIs a serem utilizados, deve ser definido o Fator de Queda, que é calculado como o resultado entre o Fator de queda = Altura da queda/Comprimento do cordão. Caso o fator de queda seja 0 e, então, o operador se encontra em uma posição de trabalho em que não existe risco de queda livre, ou em caso de fator de queda 1 mas com uma liberdade de movimento máxima de 0,6 m, é possível utilizar um equipamento para posicionamento. Nos outros casos, o fator de queda igual ou superior a 1, é obrigatório o uso de dispositivos antiqueda (fig.1).

Para garantir a máxima segurança durante a utilização, recomendamos a interposição de cordão contra as arestas vivas (**art.2040**) e o uso de um absorvedor de energia. Nas seguintes condições: operar em proximidade do vazio (fig.2), operar em proximidade de superfícies inclinadas ou instáveis (fig.3), operar em proximidade de estruturas flexíveis (fig.4), operar em proximidade de estruturas com arestas vivas (fig.5).

Verifique se o equipamento é adequado para o uso pretendido e se o usuário foi treinado adequadamente. Verifique se a altura livre abaixo do usuário é suficiente para evitar qualquer contato com o solo ou com obstáculos durante a queda. Verifique se o usuário não irá oscilar durante a queda. Verifique se o usuário não irá cair de uma altura maior do que a altura de ancoragem. Proteja a corda contra cortes, abrasão, calor e produtos químicos. Não use mais de uma pessoa por vez a menos que o sistema tenha sido projetado para isso. Não use o equipamento a menos que tenha passado em um exame médico recente que o declare apto para o trabalho. Não use o equipamento se estiver sob a influência de drogas ou álcool. Não use o equipamento se estiver doente ou sofrer de qualquer condição que possa afetar sua capacidade de trabalhar com segurança em altura. Não use o equipamento se estiver grávida. Não use o equipamento se estiver sofrendo de vertigem. Não use o equipamento se estiver sofrendo de fadiga. Não use o equipamento se estiver sofrendo de dor. Não use o equipamento se estiver sofrendo de qualquer condição que possa afetar sua capacidade de trabalhar com segurança em altura. Não use o equipamento se estiver sofrendo de qualquer condição que possa afetar sua capacidade de trabalhar com segurança em altura. Não use o equipamento se estiver sofrendo de qualquer condição que possa afetar sua capacidade de trabalhar com segurança em altura.

Uso CE

Os modelos certificados para o uso EAC (norma Rússia-Belorrússia-Cazaquistão-Armênia-Quirguistão) estão indicados na **tabela A** e marcados no produto e na etiqueta.

REVISÃO

Além da verificação visual efetuada antes, durante e após cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa competente, a cada 12 meses, e de acordo com as regras do produto. O registro desta data e das verificações sucessivas deve ser efetuado na ficha de vida útil do produto: conservar a documentação para as verificações e consultas durante a vida útil do produto. Verificar a legibilidade das marcações do produto.

Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto não deve mais ser utilizado:

- presença de cortes ou desgaste quebradas nas fitas de sustentação
- presença de cortes ou desgaste quebradas nas costuras de sustentação
- corrosão que altera gravemente o estado superficial dos elementos metálicos (não despassivação causada por um leve enferrujamento superficial)
- dificuldade de deslizamento da fita na fivela
- cortes, fissuras ou deformações permanentes visíveis de qualquer tipo.

MARCAÇÃO

Este produto deve ser identificado com as seguintes informações:

1. Nome e endereço do fabricante
2. Marcação de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425
3. Nº do órgão que executa o controle CE
4. Norma de referência e ano de publicação
5. O Modelo (produto certificação EAC (norma Rússia-Belorrússia-Cazaquistão-Armênia-Quirguistão)
6. Nome do dispositivo
7. Referência do produto
8. Mês e ano de fabricação
9. Número de série
10. Tamanho
11. Peso máximo do usuário
12. Ler as instruções de uso
13. Peso mínimo de utilização
14. Material principal

W1 – Órgão que executa o controle do produto

W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificação UE do tipo:

J - FICHA DA VITA UTIL

1. Modelo
2. Número de série
3. Mês e ano de fabricação
4. Data do primeiro uso
5. Usuário
6. Data da compra
7. Notas
8. Verificações periódicas
9. Data
10. OK
11. Nome/Assinatura
12. Data da próxima verificação

SLOVENSKI

SPLOŠNE INFORMACIJE

Koncern C.A.M.P. s svojimi lahkimi in inovativnimi izdelki odgovarja na potrebe delavcev na višini. Izdelke načrtujemo, testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, da vam zagotovimo največjo varnost in udobje. Navodila so namenjena vašemu seznanjanju z uporabo in vzdrževanjem izdelka, ki ga boste uporabljali skozi celo življenjsko dobo. Navodila si preberite in razumejte, preden izdelek prvič uporabite. Navodila lahko prenesete s spletnega mesta **www.camp.it**. Izjavo EU o skladnosti je mogoče pri vašem prodajalcu. Prepričajte se, da navodila za uporabo vključujejo navodila v jeziku države, v kateri se izdelek prodaja.

NAMEN UPORABE

To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb. Iz teh razlogov se bodo naučili tehnik dela na višini ali katere koli druge povezane dejavnosti. Preden uporabite to opremo, morate biti ze ustrezno usposobljeni. Pri uporabi te opreme, pri kateri je tveganje padca, morajo uporabniki poznati nevarnosti, ki jih lahko spremenijo nepravilno izbiro ali uporabo te opreme. Za varnost vaših in drugih oseb poskrbite, da v primeru padca ne bodo trčili v tla ali druge ovire. Poskrbite, da na poti padca ni ovir. Ta izdelek je zasnovan za zaustavljanje padca in ne sme biti uporabljen v nobenem drugem sistemu. Izdelka ne smete uporabljati, če niste prepričani, da je primeren za nameravano uporabo in da ste ustrezno usposobljeni za uporabo. Ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih tveganj.

OMEJITVE UPORABE

Izdelek ne sme biti uporabljen v okolju, ki bi lahko vodilo v poškodovanje izdelka (npr. temperatura nižja od -30°C ali višja od 80°C, nevarnost pred rezanjem, abrazijo, udarci, kemikalijami, ognjem, eksplozivi, vročimi površinami, ekstremnimi vremenskimi razmerami, ...). Izdelka ne izpostavljajte neposredni vroni toploti. Izdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo učinkovitost in varnost delovanja. Izdelka ne izpostavljajte kemikalijam, če pride v stik s kemikalijami reagenti, glejte in, ki bi lahko škodovali njegovi učinkovitosti.

KOMPATIBILNOST

Izdelek brez embalaže hranite v svežem in suhem prostoru, daleč od svetlobe in virov toplote, ostrih robov, predmetov, ki bi lahko ali oddih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih možnih poškodljivo poškodb.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. spa oziroma distributer ne bosta prevzela odgovornosti za poškodbe, rane ali smrt, ki bodo posledica neprimerne uporabe ali uporabe izdelka, ki ni proizvod CAMP. Vaša odgovornost je: da razume in upoštevate navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, da izdelek uporabljate samo za namene, za katere je bil izdelan, da uporabljate zgolj za zaščitenega, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme preberite, kaj bi v primeru padca storili, da bi preprečili poškodbe. Ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih tveganj.

GARANCIJA DE 3 ANI

Ta izdelek ima 3 leto garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. Poškodbe, ki so posledica običajne obrabe, sprememb ali modifikacij, slabega vzdrževanja, korozije, poškodb zaradi nezgod in malomarnosti ter uporabe v neprimerne namene, ni zajeta.

SPECIFIČNE INFORMACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

Kontrola pred uporabo

Ta izdelek je namenjen zaščiti in preprečevanju padcev s višine v industrijskih okoljih, gradbeništvu, pri reševanju in splošnih delovnih aplikacijah na višini.

V odvisnosti od izvajane dejavnosti in od stopnje tveganja je treba izbrati najprimernejši model oprsnega ali vmesnega sedeža in ga uporabljati v skladu s temi navodili.

Uporaba

Iz ocenjevanje nevarnosti neke delovne situacije in izbiro ustrezne osebne varovalne opreme se uporablja faktor padca, ki se izračuna z naslednjo formulo: Faktor Padca = višina padca/dolžina vrvi. Če je faktor padca 0, operater se nahaja v položaju dela, v katerem ni nevarnosti padca, tako da delavec nahaja pod sidriščem z naprtu vrvjo, in v primeru, da je faktor padca 1, a maksimalna razdalja gibanja 0,6 m, je mogoče uporabiti sistem za preprečevanje padcev. Za vse druge primere, kjer je faktor padca enak ali več kot 1, je obvezna uporaba sredstev za zaščito pred padcem (**sl.1**).

Sledite navodilom za uporabo, ki so priložena vsakemu izdelku: izdelka se ne sme predelati, za uporabo skupaj z drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z navodili proizvajalca. Ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih tveganj.

Izdelke hranite v suhem prostoru, daleč od virov toplote in vlage, ostrih robov, predmetov, ki bi lahko povzročali poškodbe, korozivnih snovi in vseh drugih možnih poškodljivo poškodb.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. spa, oziroma distributer ne bosta prevzela odgovornosti za poškodbe, rane ali smrt, ki bodo posledica neprimerne uporabe ali uporabe izdelka, ki ni proizvod CAMP. Vaša odgovornost je: da razume in upoštevate navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, da izdelek uporabljate samo za namene, za katere je bil izdelan, da uporabljate zgolj za zaščitenega, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme preberite, kaj bi v primeru padca storili, da bi preprečili poškodbe. Ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih tveganj.

GARANCIJA DE 3 ANI

Ta izdelek ima 3 leto garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. Poškodbe, ki so posledica običajne obrabe, sprememb ali modifikacij, slabega vzdrževanja, korozije, poškodb zaradi nezgod in malomarnosti ter uporabe v neprimerne namene, ni zajeta.

SPECIFIČNE INFORMACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

Kontrola pred uporabo

Ta izdelek je namenjen zaščiti in preprečevanju padcev s višine v industrijskih okoljih, gradbeništvu, pri reševanju in splošnih delovnih aplikacijah na višini.

V odvisnosti od izvajane dejavnosti in od stopnje tveganja je treba izbrati najprimernejši model oprsnega ali vmesnega sedeža in ga uporabljati v skladu s temi navodili.

Uporaba

Iz ocenjevanje nevarnosti neke delovne situacije in izbiro ustrezne osebne varovalne opreme se uporablja faktor padca, ki se izračuna z naslednjo formulo: Faktor Padca = višina padca/dolžina vrvi. Če je faktor padca 0, operater se nahaja v položaju dela, v katerem ni nevarnosti padca, tako da delavec nahaja pod sidriščem z naprtu vrvjo, in v primeru, da je faktor padca 1, a maksimalna razdalja gibanja 0,6 m, je mogoče uporabiti sistem za preprečevanje padcev. Za vse druge primere, kjer je faktor padca enak ali več kot 1, je obvezna uporaba sredstev za zaščito pred padcem (**sl.1**).

ZA 361 KOMPLETNI POSTROJ ZA ZAČVRSTITEV PADCA: Kompletni postroj pri začvrstitvi padcu je začvrsti ureditve pri začvrsti tila, pokaz se využiva spolu s jinými částmi systému na zachycení pádu, jako je spojovací prvek, tlumič pádu nebo samonavíjecí zařízení. Každý spojovací prvek musí být zvolen a použit tak, aby byl zajištěn proti nechtěnému rozpojení. Každý tlumič pádu musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití. Každý samonavíjecí zařízení musí být vybaveno tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití.

ZA 358 PRO PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ NEBO ZADRŽENÍ: Pracovní polohovací pás je součástí osobního ochranných prostředků nebezpečí smrti. Pracovní polohovací pás se používá k zajištění uživatele v pracovní poloze tak, aby uživatel nemohl spadnout z místa, kde může dojít k pádu. Pracovní polohovací pás musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití.

ZA 358 PRO PRÁCI V ZAVĚŠENÉ POLOZE: Pracovní polohovací pás je součástí osobního ochranných prostředků nebezpečí smrti. Pracovní polohovací pás se používá k zajištění uživatele v pracovní poloze tak, aby uživatel nemohl spadnout z místa, kde může dojít k pádu. Pracovní polohovací pás musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití.

*ZA 361: KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO ZACHYCENÍ PÁDU: Kompletní systém pro zachycení pádu se skládá z jednoho nebo více prvků pro zachycení pádu, spojovacího prvku a tlumiče pádu nebo samonavíjecího zařízení. Každý prvek pro zachycení pádu musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití. Každý spojovací prvek musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití. Každý tlumič pádu musí být vybaven tak, aby nemohl být použit jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k použití. Každý samonavíjecí zařízení musí být vybaveno

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. Group meets the needs of working at height with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions.** If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The model must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other associated activity; you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, incorrect use, excessive use, lack of equipment could result in death, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situation. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out, in such a way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate item of equipment as indicated/specified in and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. Do not use if you are unsure about the suitability, correct use or safety of it. It is impossible to list here the various compatible equipment items. Only use equipment that will not only in the way specified by the manufacturer, in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metallic parts:* rinse in clean water and then dry. Temporary storage: avoid humid and hot places at 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other potential causes of damage.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practises all proper safety procedures when using the equipment. Please ask all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques appropriate to the emergency you may encounter. You accept all risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacturer for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary

This product is intended for use to protect and prevent against risks of falling from above in industry, in construction work, in rescue and, more generally, for any application of work at a height.

Depending on the type of activity and the risk assessment, it is mandatory to choose the type and model of harness that is more suitable, following the instructions reported in this manual.

Use

The F factor is a rating used to evaluate the danger of specific scenarios when working at heights is calculated using the following equation: "altitude + height of Fall / length of Lanyard. In situations where the Fall Factor will be 0 (e.g. the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard) or is close to 0 (e.g. the worker is at 1.5 m and has the freedom of movement is limited to 0.6 m or less, positioning equipment is adequate. Fall arrest equipment must be used for other situations where the Fall Factor is greater than 0 and more freedom of movement is required (**fig.1**).

The use of this equipment, combined with other components of the personal protective equipment, must be conform to these instructions of use and to the current standards (**fig.6**).

For a correct use and for the connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a lanyard, a fall arrester) and other components (**fig.2-4**). Connection to the fall-arrest o positioning system must be exclusively done by means of the fall-arrest or positioning attachment points, as specified in **fig.2-4**, any connection to open loops/gear rings or to any other component of the harness is strictly forbidden: danger of death! The anchor point must have a strength of at least 10 kN (EN 795:1/A1).

Before and during use, check the correct closure and right adjustment of all the buckles and connectors Main material: polyester, metal parts.

Do not use products if different kinds of harnesses: one harness can incorporate one or more of those MODELS/SIZES.

EN 358: BODY SUPPORTING FORCES: The full body harness is a restraint device for fall protection system. From heights when it is associated with other components of a fall arresting system. The free distance below the working surface must be such as to allow in order to avoid any impact in the event of a fall. Attachment points for fall arrest are exclusively the rear(s) placed on the chest part of the harness (A" or "B" marked).

EN 358: BELT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT The work positioning belt is a body-restraint device intended to sustain one person during his or her work by means of an individual protection device under tension in order to prevent a fall and to prevent a person from reaching the areas that are at risk of falling from heights. The maximum use load (including equipment and tools) for the EN 358 positioning belts is 150 kg. The anchoring point must be at or above waist level. Attachment points for work positioning and restraint can be ventral, side or back. Side points must be always used together.

EN 358 belts for work positioning can not be used alone for fall arrest purposes. The EN 358 positioning belts also may not be used by themselves when there is a danger of total suspension or excessive tension. It may therefore be necessary to integrate them with systems for fall protection: collective (i.e. safety nets) or individual (fall arrest systems conforming to EN 363).

For the correct use of gear loops, see **fig.7**. Do not use gear loops for the connection of personal protection devices: danger of death!

For the installation of foot-loops for the prevention of suspension trauma (HelpStep ref. 2062), see **fig.8** (supplied separately).

Carry out periodic checks and ensure that rescue workers are necessary for intervention in case of a fall, in order to minimise the risk of suspension trauma.

Use rate

Certified models for EAC use (Russia-Belarusia-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan standard) are reported in **chart A** and the standard number is marked on the label of the harness.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person every 12 months, starting from the date of product first used; this date must be recorded on the label. Refer to the instructions in the back of this sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product labels and markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately and destroyed:

- presence of cutting and/or burning cuts and/or burns on the load-bearing straps
- presence of excessive abrasion on the load-bearing straps and webbing
- presence of deformation or cracks on the safety buckles
- deep corrosion on the metal parts, pitting or deformation of the metal elements (which does not permit the correct functioning of the device)
- difficulty in sliding of the strap into the buckle

Any product or component which has suffered a heavy fall, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always replaced, and again. Do not continue to use a product after a fall: have a fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible!

LIFETIME

The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) is no longer than 10 years from the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2018, lifetime until end of 2030, or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is undoubtedly shorter in the case of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out according to the EN 365 standard and that each periodic inspection is first used and the results are recorded on the life sheet of the product.

The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, solvent impacts, failure to maintain an inconsistent use. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before proceeding.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those described.

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. da una risposta al bisogno dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sviluppati, testati e costruiti in un sistema di qualità certificato in un processo per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione CE è scaricabile dal nostro sito. Il modello deve fornire le istruzioni per l'uso nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

USO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche da usare per lavorare in altezza né altre attività associate; dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicata e qualsiasi altra attività per la quale questi prodotti possono essere usati, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione dei prodotti può causare danni gravi, morte o lesioni. Gli utilizzatori devono essere medicalmente idonei ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le emergenze che possono verificarsi. Per gli equipaggiamenti destinati all'uso in sistemi anticaduta è essenziale per la sicurezza che il dispositivo di ancoraggio o il punto di ancoraggio siano effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore per ogni uso, così che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il suolo, modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. L'imbracatura completa è l'unico dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta.

I prodotti devono essere utilizzati come indicato e non devono essere in alcun modo modificati. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche:* lavare con acqua dolce e poi asciugare. *Temperatura:* mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e le funzioni. *Sostanze chimiche:* ritirare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alla umidità, bordi od oggetti acuminati, non sostenimento alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. Ogni utilizzatore è responsabile dell'utilizzare capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da C.A.M.P. S.p.a. o dal suo rivenditore. Chiedere tutte le informazioni necessarie per realizzare le applicazioni per le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, il deposito scorretto, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

Questo prodotto è destinato alla protezione ed alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso e, più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza.

A seconda dell'attività svolta e della tipologia di rischio, è necessario scegliere il modello e la tipologia di imbracatura più appropriate in base alle indicazioni riportate in questo manuale.

Uso

Per valutare la pericolosità di una situazione di lavoro e quindi i DPI da utilizzare viene definito il Fattore di Caduta che viene calcolato con la seguente formula: "altezza + altezza di caduta / lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0 e quindi l'operatore si trovi al di sotto del punto di ancoraggio con cordino in corda, oppure nel caso il fattore di caduta è ma con una libertà di movimento massima di 0,6 m è possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore di caduta superiore a maggiore di 0 è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi anticaduta (**fig.1**).

L'uso di questa attrezzatura, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d'uso specifiche e conforme agli standard vigenti (**fig.6**).

Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sottosistema, per esempio un dissipatore di energia, un cordino o un connettore ed altri componenti, vedi **fig.2-4**. La connessione al sistema anticaduta o di posizionamento deve avviene esclusivamente attraverso i punti di attacco anticaduta o di posizionamento come specificato nelle **fig.2-4**; è proibita la connessione agli anelli portamateriale o ad altri componenti dell'imbracatura: pericolo di morte! Il sistema di ancoraggio deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795 (>15 kN). Controllare le fibbie, la chiusura dei connettori e tutte le regolazioni prima e durante l'utilizzo del prodotto. Materiale principale: poliestere, con componenti metallici.

Si regola la lunghezza del cordino, una imbracatura può incorporare una o più delle seguenti funzioni (**fig.5**):

EN 361: IMBRACATURA COMPLETA ANTICADUTA. L'imbracatura completa anticaduta è un dispositivo di trattenuta del corpo per la protezione contro le cadute dall'alto quando è associato ad altri componenti di un sistema di arresto delle cadute. Va calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per assicurare che, in caso di caduta non si verifichi sottostante in caso di caduta dall'alto. I punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla parte pettorale del corpo ed identificati con la lettera A (=A/A2-A/A2).

EN 358: CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E TRATTENUTA. La cintura di posizionamento sul lavoro è un dispositivo di trattenuta del corpo destinato a sostenere una persona, durante il suo lavoro, per mezzo di un dispositivo di protezione individuale in tensione, in modo da evitare una caduta e di andare una persona di raggiungere le zone che presentano un rischio di caduta dall'alto. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e attrezzi inclusi) per le cinture di posizionamento EN 358 è 150 kg. Il punto di ancoraggio deve trovarsi ai livelli della vita o al di sopra di esso. I punti di attacco per il posizionamento e la trattenuta posso essere ventrali, laterali, posteriori. I due punti laterali vanno sempre utilizzati insieme.

Le cinture di posizionamento EN 358 non possono essere utilizzate da sole per la protezione contro le cadute dall'alto. Le cinture di posizionamento EN 358, inoltre, non possono essere usate da sole quando esista il pericolo di sospensione totale o tensione eccessiva. Può dunque essere necessaria l'integrazione con dei dispositivi di protezione contro le cadute collettivi (ad esempio reti di sicurezza) o individuali (sistemi d'arresto conformi alla norma EN 363).

Per l'uso corretto dei portamateriali, ove previsti, vedere **fig.7**. Non utilizzare i portamateriali per la connessione di dispositivi di protezione individuale: pericolo di morte!

Per l'inserimento di staffe per la prevenzione delle sindromi da sospensione inerte HelpStep art.2062, vedere **fig.8** (fornite separatamente).

Ottano di adeguate attrezzature di emergenza e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

Uso ECA

I modelli certificati per l'uso EAC (norma Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) sono riportati in **tab.A** e marcati sull'etichetta del prodotto.

REVISIONE

Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli periodici deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione di controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilità delle marcature e delle etichette.

Nel caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti
- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti
- presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza
- corrosione profonda, vaiolatura o deformazione degli elementi metallici (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata)
- difficoltà di scorrimento della cinghia nella fibbia

Se l'articolo o uno dei suoi componenti monitorano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio. Ogni prodotto della serie fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere utilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (ad esempio, se fabbricazione 2018, durata di vita fino a dicembre 2030). La durata di vita potrebbe essere ridotta a causa di un uso intensivo, di danni ai componenti del prodotto, di contatto con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, lacerazioni, colpi violenti, errori nell'uso e nella manutenzione. Se un prodotto è sospettato di non essere più sicuro e affidabile, sostituirlo o contattare C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse aux besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués grâce à un système qualité certifié pour vous offrir un produit fiable et sûr. Ces instructions vous informent de l'utilisation correcte du produit pendant toute la durée de vie de votre matériel : **lisez, comprenez et conservez ces instructions**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. La revendeur CAMP Safety doit fournir la notice dans la langue du pays de commercialisation.

UTILISATION

Le produit doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques de travail en hauteur ou toute autre activité associée ; vous devez avoir reçu une formation qualifiée avant d'utiliser ce produit. L'escalade et toute autre activité pour laquelle ces produits peuvent être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé conformément aux normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont notées dans cette notice mais il est impossible de toutes les énumérer ici.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement, à l'abri de toute source de chaleur. *Nettoyage des parties métalliques:* Rincer à l'eau claire et bien sécher. *Température:* Garder ce produit à une température inférieure à 80°C afin de ne pas altérer ses propriétés et matériel pouvant être altérées. *Agents chimiques:* Retirer le produit en cas de contact avec des produits chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de l'humidité, des objets pointus, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une modification de produit CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de sécurité et d'utilisation correcte de tout équipement fourni par C.A.M.P. ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été conçu et de pratiquer toutes les procédures de sécurité. Avant d'utiliser l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions : si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière, de fabrication ou de montage. La garantie ne couvre pas : l'usure normale, les modifications ou les mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations auxquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

Ce produit est destiné à la protection et la prévention des risques de chute d'une hauteur dans l'industrie, dans la construction, dans le sauvetage et, plus généralement, pour toute application de travail en hauteur.

Selon l'activité et le type de risque, il est nécessaire de choisir le modèle et le type de harnais le plus approprié, suivant les instructions données dans cette notice.

Utilisation

Pour valuer la dangerosité d'une situation de travail et donc l'EPI à utiliser, il faut définir le facteur de chute qui est calculé avec la formule suivante : Facteur de chute = hauteur de travail / longueur de la longe. Si le facteur de chute est 0 (par exemple si l'opérateur se trouve au-dessous du point d'ancrage avec la longe tendue, ou bien dans le cas de facteur de chute 1 mais avec une liberté de mouvement de 0,6 m ou moins), il est possible d'utiliser un équipement de maintien au travail. Dans les autres cas, avec un facteur de chute supérieur ou égal à 1, il est obligatoire d'utiliser un équipement antichute (**fig.1**).

L'utilisation de ces équipements, en combinaison avec d'autres composants de l'équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, doit être conforme aux présentes instructions d'utilisation et aux normes en vigueur (**fig.6**).

Pour la mise en place correcte et la façon correcte de connecter cet équipement à point d'ancrage fiable, à un sous système, par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe et un connecteur et d'autres composants, voir **fig.2-4**. La connexion des systèmes antichute ou de maintien au travail doit être faite exclusivement sur les points d'attache de système prévus à cet effet, voir spécifié dans la **fig.2-4**; toute connexion aux anneaux et boucles porte-matériel ou à tout autre composant du harnais est strictement interdite ; danger de mort ! Le système d'ancrage doit avoir une résistance conforme à EN 795 (>15 kN). Vérifier les boucles, la fermeture des connecteurs et tous les réglages avant et pendant l'utilisation du produit. Matière principale : polyester avec des composants métalliques.

Pour les normes ci-dessous : un harnais peut être conforme à une ou plusieurs de ces normes (**tab.A**).

EN 361: HARNAIS COMPLET D'ANTICHUTE. Le harnais complet d'antichute est un dispositif de prétention du corps pour la protection contre les chutes de hauteur lorsqu'il est associé aux autres composants d'un système d'arrêt des chutes. Il convient d'assurer qu'en tirant d'un minimal nécessaire sous les pieds de l'utilisateur afin d'éviter toute collision avec la structure ou le sol en cas de chute de hauteur. Les points d'attache antichute sont uniquement ceux situés sur la partie pectorale du corps et identifiés par la lettre A (ou A/2 +A/2).

EN 358: CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET DE RETENUE. La ceinture de maintien au travail et de retenue est un dispositif de prétention du corps destiné à soutenir une personne, pendant son travail, au moyen d'équipement de protection individuelle en tension, de manière à empêcher une chute et d'empêcher une personne d'atteindre les zones présentant un risque de chute de hauteur. La charge maximale d'utilisation (équipement et outils inclus) pour les ceintures de maintien au travail EN 358 est de 150 kg. Le système d'ancrage doit se situer au niveau de la taille ou au-dessus. Les points d'attache pour le maintien au travail et la retenue peuvent être ventraux, latéraux, dorsaux. Les deux points latéraux doivent toujours être utilisés ensemble.

Les ceintures EN 358 ne peuvent pas être utilisées seules pour la protection contre les chutes de hauteur. Les ceintures EN 358, en outre, ne peuvent pas être utilisées seules dans les situations où existe un risque de suspension totale ou de tension excessive. Il peut donc être nécessaire de les compléter avec des dispositifs de protection contre les chutes de hauteur, collectifs (par exemple des filets de sécurité par exemple) ou individuel (Systèmes d'arrêt des chutes conformes à la norme EN 363).

Pour la bonne utilisation des porte-matériels, le cas échéant, voir **fig.7**. Ne pas utiliser les porte-matériels pour connecter des équipements de protection individuelle : danger de mort !

Pour l'insertion des étriers pour la prévention du syndrome de suspension inerte HelpStep réf. 2062, voir **fig.8** (fournis séparément).

Dotez des équipements de secours adéquats et prévoir une formation adéquate aux équipes de travail de sorte à pouvoir puissent secourir rapidement le blessé pour minimiser les effets de la suspension inerte.

Utilisation EAC

Les modèles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) sont présentés dans le **tab.A** et signalés sur l'étiquette du produit.

REVISION

Outre le contrôle visuel normal fait avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être examiné par une personne compétente tous les 12 mois, à compter de la date de la première utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contrôles successifs doit être effectué sur la fiche de vie du produit : conservez la documentation de contrôle et de référence pour toute la durée de vie du produit. Contrôler la lisibilité des marquages du produit.

Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut :

- présence de coupures et/ou de brûlures sur les sangles porteuses
- présence de coupures et/ou de brûlures sur les coutures de sécurité
- présence de déformations et/ou de fissures sur la boucle de sécurité
- corrosion qui altère sérieusement l'état de surface des éléments métalliques (ne disparaît pas après un léger frottement avec du papier de verre)
- difficulté de coulissement des sangles dans la boucle de réglage

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit être changé, même en cas de doute seulement. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subit des dommages invisibles à l'œil nu.

DURÉE DE VIE

La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci ne peut en aucun cas dépasser la fin du douzième année de la date de fabrication (par exemple, si fabrication en année de fabrication 2018, durée de vie jusqu'à fin décembre 2030). La durée de vie du produit peut être réduite en raison d'une utilisation intensive, de conditions d'effectuer des contrôles périodiques au moins une fois tous les 12 mois à partir de la date de première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats de ces contrôles sur la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages aux composants du produit, contact avec des agents et substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énumérés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedürfnisse der Arbeiter in großer Höhe zugeschnitten sind. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase von zertifizierten Qualitätsmanagementsystemen kontrolliert. Diese Gebrauchsanleitung enthält Informationen über die korrekte Anwendung der Produkte und **ist aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren.** Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanleitung auf **www.camp.it** heruntergeladen werden. Die Europäische Konformitätserklärung kann auch von unserer Website heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss dem Käufer Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanleitung vermittelt keine Techniken zur einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige Techniken der Industriekletterei übermittelt werden. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden können. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung, falsche oder unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Verwender muss körperlich und geistig fähig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemäß zu handeln. Alle Ausrüstungsteile müssen so angebracht werden, dass Verletzungen, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhöhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jeder Einsatz die lichte Höhe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass im Falle eines Absturzes keine Kollision mit dem Boden, einem anderen Hindernis oder verfügbaren Sturzraum einschränkende Hindernisse stören kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable Körperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem benutzt werden darf.

Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benützt und nicht abgeändert werden. Es kann in Verbindung mit jeglichem Zubehör gemäß EN-Normen benutzt werden, die entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. Diese Gebrauchsanleitung enthält einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind zu zahlreich, um sie alle aufzuführen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie es richtig benutzt wird. Das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass keine Änderungen daran vorgenommen werden. Es kann in Verbindung mit jeglichem Zubehör benutzt werden, wie eine eventuelle Rettungsausrüstung im Notfall in aller Sicherheit und mit maximaler Effizienz durchgeführt werden kann. Persönliche Ausrüstung ist persönlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu übernehmen, benutzen Sie dieses Produkt nicht.

DREI JAHRE GARANTIE

Auf alle Materialien und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung, Korrosion, Beschädigungen durch Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Verwendungen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Anwendungsbereich

Dieses Produkt dient zum Schutz und der Vermeidung von Absturzrisiken in der Industrie, im Bauwesen, im Rettungsdienst und allgemeiner für alle Anwendungen bei Höhenarbeiten allgemein.

Je nach ausgeübter Tätigkeit und Risikotypologie ist es erforderlich, das Modell und die Ausführung des Gurtzeugs auszuwählen, das sich dafür am besten eignet, und die in dieser Anleitung angeführten Anweisungen zu befolgen.

Einsatz

Um die Gefährlichkeit einer Arbeitssituation und somit die zu verwendende PSA zu bewerten, wird der Sturzfaktor berechnet, der sich aus folgender Berechnung ergibt: Sturzfaktor = Sturzhöhe/Verbindungsmittellänge. Ist der Sturzfaktor 0 und befindet sich der Arbeiter somit in einer Position unter dem Ankerpunkt mit gespanntem Verbindungsmittel oder beträgt der Sturzfaktor 1 mit jedoch einer maximalen Bewegungsfreiheit von 0,6 m, so kann eine Positionierungsausrüstung verwendet werden. In allen anderen Fällen, in denen der Sturzfaktor höher als 1 liegenden Sturzfaktor, ist das Tragen von Auffanggeräten Pflicht (**Abb.1**).

Die Verwendung dieser Ausrüstung in Kombination mit anderen Komponenten der persönlichen Schutzausrüstung gegen Abstürze aus der Höhe von oben muss mit diesen spezifischen Gebrauchsanweisungen und den geltenden Normen übereinstimmen (**Abb.6**).

Die korrekte Verbindungen und die Verbindung mit einem zuverlässigen Anschlagpunkt, mit einem Subsystem (zum Beispiel einem Energieabsorber, einer Reihenschaltung, einem Verbindungselement, und mit anderen Komponenten siehe **Abb.2-4**. Die Verbindung an das Auffang- oder Positionierungsbefestigungspunkt, wie in **Abb.2-4** angegeben, jegliche Verbindung (für Fallschutz oder Positionierung) erfolgen, wie in **Abb.2-6** gezeigt. Jede Verbindung an die Verbindungsösen oder an andere Komponenten des Gurtzeugs ist strengstens untersagt! Der verwendete Anschlagpunkt muss in allen Belangen die EN 795 erfüllen (>15 kN). Die Schnallen, die Verschlüsse der Verbindungselemente und alle Einstellungen müssen vor jedem Gebrauch und während des Gebrauchs kontrolliert werden. Hauptmaterial: Polyester, mit Metallkomponenten.

Je nach Modell kann ein Gurtzeug eine oder mehrere der folgenden Typologien umfassen (**Tab.A**):

EN 361: KOMPLETTGURT ZUM AUFFANGEN EINES STURZES Der Kompletgurt zum Auffangen eines Sturzes ist eine Rückhaltevorrichtung für den Körper, die dafür bestimmt ist, vor Abstürzen aus der Höhe zu schützen, wenn sie mit anderen Komponenten eines Auffangsystems verwendet wird. Es ist der richtige Sitzraum unter dem Benutzer zu berechnen, damit es im Falle eines Sturzes zu keinem Aufprall auf dem Boden oder auf ein Hindernis kommt. Die Einhakpunkte sind nur diejenigen, die sich in Brustbereich befinden und mit A gekennzeichnet sind (A oder A/2 +A/2).

EN 358: HALTEGURT ZUR ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG UND ZUM HALTEN Der Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung ist eine Rückhaltevorrichtung für den Körper, die dafür bestimmt ist, eine Person während ihrer Arbeit bestimmt ist, so dass sie Absturz vermieden und eine Person daran gehindert wird, die Bereiche zu erreichen, die eine Absturzgefahr aus der Höhe darstellen. Die maximale Gebrauchslast (Ausrüstung und Geräte inbegriffen) für die Haltegurte (nach EN 358) beträgt 150 kg. Der Verbindungspunkt muss sich auf Taillenhöhe oder darüber befinden. Die Halteösen zur Positionierung und zum Rückhalten können ventral, seitlich, rückseitig oder an den Seiten angeordnet sein. Die seitlichen Ösen müssen immer zusammen verwendet werden.

Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358 dürfen für den Schutz gegen Absturze aus der Höhe nicht verwendet werden. Die Haltegurte zur Positionierung EN 358 dürfen auch nicht verwendet werden, wenn eine Gefahr eines freien Hängens oder zu hoher Spannung besteht. Es kann daher zum Beispiel die Integrierung durch Vorrichtungen z