

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
(001)	(39455)	Langer Stehbolzen M 8 x 85 f. Gehäuse	s. Pos. 103
(002)	(39445)	Kurzer Stehbolzen M 8 x 65 f. Gehäuse	s. Pos. 103
(003)	(40226)	Selbstsichernde Mutter M 8	s. Pos. 103
004	41235	Gehäuseverstärkung	1
005	39465	Seileinführungshülse	1
006	41255	Lastbolzen	1
		(ggf. Pos. 113 mitbestellen)	
011	15966	Stopfen zum Hebelrohr (11348)	1
(014)	(24457)	Vorschubhebelachse	s. Pos. 105
016	29516	Scherstift Ø 6 x 34	1 + 2
017	39435	Kurbelachsbolzen Ø 16 x 56	2
018	39535	Gehäuseabdeckung	1
019	39515	Schaltfeder	1
020	38056	Stopfen zum Schaltgriff (21527)	2
021	39475	Schalthebelachse Ø 8 x 56	1
022	41245	Distanzrohr zur Schalthebelachse (39475)	1
023	28706	Scheibe 30 x 9 x 1,5 z. Schalth.-achse (39475)	2
024	41225	Scheibe 30 x 15,5 x 4 z. Schalth.-achse (39475)	2
025	8226	Sicherungsring 8 x 0,8 DIN 471	2
027	39495	Rückzughebelachse Ø 12 x 31	1
028	576	Sicherungsring 12 x 1 DIN 471	2
(030)	(39485)	Nietbolzen für Klemmhebel (39425)	s. Pos. 110/111
032	39505	Klemmhebelachse Ø 12 x 56	4
(033)	(4946)	Scheibe A 13 DIN 125	s. Pos. 110/111
038	8450	Typenschild	1
039	8280	Bedienungshinweisschild	1
044	20615 <sup>1)</sup>	Freischaltsperr	1
045	20635 <sup>1)</sup>	Freischaltfeder	1
046	42695 <sup>3)</sup>	Drehknäuf	2
048	7016 <sup>3)</sup>	Kerbstift für Drehknäuf	2
049	8050	Sicherheitshinweisschild	1
050	8390	Adreßaufkleber	1

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Baugruppen/Schraubensätze	Anzahl pro Gerät
100	21577	Gehäuse kpl.: Gehäusehälften (21547/21557), m. Gehäuseverschraubung (24487), Lastbolzen (41255), Anschlag (23847), Sicherungsstift (23837)	1
100.1	19317 <sup>3)</sup>	Gehäuse kpl.: Gehäusehälften (21547/21557), m. Gehäuseverschraubung (19347), Lastbolzen (41255), Anschlag (23847), Sicherungsstift (23837)	1

101	21547	Gehäusehälfte rechts	1
102	21557	Gehäusehälfte links (ggf. Lastbolzen (41255), Anschlag (23847) u. Sicherungsstift (23837) mitbestellen)	1
103	24487	Gehäuseverschraub.: 1 lg. Stehb. (39455), 7 kz. Stehb. (39445), 16 Muttern (40226)	1
103.1	19347 <sup>1)</sup>	Gehäuseverschraub.: 1 lg. Stehb. (39455), 6 kz. Stehb. (39445), 14 Muttern (40226)	1
105	21517	Vorschubblock kpl.: 1 Vorschubhebel (42195), 2 Wangen (42125), 1 Vorschubhebelachse (24457), Nietb. (42155), 1 Scherstift (29516)	1
106	21527	Schaltgriff Alu kpl. mit 2 Stopfen (38056), 2 Scherstiften (29516)	1
(107)	(21497)	Druckfeder komplett	s. Pos. 108/109
108	28787 <sup>1)</sup>	Abschloßkörper kpl.: 2 Wangen (42115), 2 Nietb. (42165), 1 Führungsrolle (42135)	1
109	23687 <sup>1)</sup>	Aufschloßkörper kpl.: 2 Wangen (42105), 2 Nietbolzen (42165)	1
110	28807	Abschloßklemmteil kpl.: 4 Klemmh. (39425), 1 Nietbolzen (39485), 2 Klemmb. (39415), 1 Rückzughebel (39525), 1 Druckf. (21497)	1
111	28817	Aufschloßklemmteil kpl.: 4 Klemmh. (39425), 1 Nietbolzen (39485), 2 Klemmb. (39415), 2 Scheiben (4946), Rückzugstangen kpl. (23827), 1 Druckfeder (21497)	1
113	24667	Sicherungsstift m. Kette/Befestigungsglasche zum Lastbolzen (41255)	1
114	23847	Anschlag mit Schraube/Spannstift für Lastbolzen (41255)	1
115	24477	Abschloß kpl.: Abschloßkörper kpl. (28787), Abschloßklemmteil kpl. (28807), 2 Klemmhebelachsen (39505), 4 Scheiben (4946)	1
116	24467	Aufschloß kpl.: Aufschloßkörper kpl. (28797), Aufschloßklemmteil kpl. (28817), 2 Klemmhebelachsen (39505), 4 Scheiben (4946)	1
117	11348	Hebelrohr kpl.	1
123	23827	Rückzugstangen kpl.: Rückzugstange l. u. r. (39405/39395), Nietbolzen lang und kurz (42205/41145) und Nietbolzen (39485)	1
124	28837	Rückzughebel kpl. mit Nietbolzen (39485)	1
201	1187	Ösenhaken 1,6 t, geh., m. Sicherung (5267)	1
202	5267 <sup>2)</sup>	Hakensicherung zum Ösenhaken (1187)	1
203	21867	Wirbelhaken 1,6 t	1
204	60685	Hakensicherung für Wirbelhaken 1,6 t	1

- 1) Neue Ausführung (Kennzeichen Langloch A). Sie sparen viel Zeit durch einfachere Montage.
- 2) Geben Sie immer den eingeschmiedeten Hakentyp an!
- 3) Geräte mit Freischaltsperr ab Geräte-Nr. 4611 N

