

Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Pos.-Nr.	Bestell-Nr.	Baugruppen/Schraubensätze	Anzahl pro Gerät
005	10445	Schalthebel	1	903	4197	Rückzughebel mit Sicherungsnocke	1
009	10455	Klemmbacke	4	904	4237	Stifthaken 0,8 t mit Sicherung (925)	1
011	-	untere Klemmbacke	siehe Pos. 914	905	4247	Gehäusehälfte rechts mit eingepreßtem Kurbelachslager und Lagerbüchse (056)	1
014	10505	Antriebsklemmhebel	4*	906	4257	dto. links	1
015	10515	loser Klemmhebel	4*	910	5307	Schraubensatz für Gehäuse: 1 Stehbolzen (045), 4 Schrauben (070), 2 Schrauben (071), 9 Muttern (072) u. 1 Schraube (069)	1
016	10525	Zwischenscheibe für Aufschloß	2*	911	5377	Gehäuse smontiert: Gehäusehälfte rechts (905) und links (906) mit Schraubensatz (910) und Seileinführungshülse (048)	1
018	9816	Distanzscheibe für Klemmhebel	8*	912	6347	Kurbelachse und Vorschubhebel mit Sicherungsnocke, 6 Scherstiften (053) und Verschlusstopfen (054)	1
021	10575	Rückzugstange	2*	913	-	obere Klemmbacke mit Führungsblech siehe Pos. 914	1
022	10585	Schaltheble	2*	914	5317	Klemmbackenpaar: untere (011) und obere Klemmbacke (913)	2*
026	10625	Drucktaste	1	915	5327	Aufschloßkörper, montiert mit 3 Nietbolzen	1
032	22715	kurze Klemmhebelachse für Abschloß	1	916	5337	Abschloßkörper, montiert mit 3 Nietbolzen	1
034	10645	lange Klemmhebelachse	2	917	5347	Druckfeder mit Federführung komplett	2
035	10655	kurze Klemmhebelachse für Aufschloß	1	919	5367	Kurbelachsbolzen mit Steckerstift	2
037	10675	Zwischenbüchse für Klemmhebelachse	2*	925	11417	Hakensicherung Typ T für Stifthaken (904)	1
039	20045	Rückzugbolzen	2	993	1157	Ösenhaken, gehärtet, 0,8 t mit Sicherung Typ S (994)	1
040	10705	Rückzughebelbolzen	1	994	5247	Hakensicherung Typ S** für Ösenhaken 0,8 t (993)	1
041	10715	Rückzugachse	2	997	508	Hebelrohr komplett	1
042	10725	Schalthebelachse	1				
043	10735	Zwischenbüchse, lang, für Rückzugstangen	3				
044	10745	Zwischenbüchse, kurz, für Rückzugstangen	2*				
045	-	Stehbolzen	siehe Pos. 910				
048	585	Seileinführungshülse	1				
052	18436	Distanzscheibe f. Abschloß, 12 DIN 1440	2*				
053	8836	Scherstift 6 x 14,5, Alu	2 + 4				
054	18406	Verschlusstopfen am Vorschubhebel	1				
056	10785	Lagerbüchse	2*				
057	10795	Führungsrolle	4*				
062	2946	Sicherungsscheibe RS 9 DIN 6799	10*				
063	6036	Sicherungsscheibe RS 5 DIN 6799	10*				
064	15516	U-Scheibe A 8,4 DIN 125	6*				
065	10825	Drucktastenfeder	1				
066	10835	Schaltfeder	1				
067	20025	Klemmbügel für Gehäuseverstärkung	2*				
069	-	Gehäuseschraube M 6 x 70 DIN 931	siehe Pos. 910				
070	-	Gehäuseschraube, kurz	siehe Pos. 910				
071	-	Gehäuseschraube, lang	siehe Pos. 910				
072	-	Gehäusemutter	siehe Pos. 910				
073	8090	Typenschild	1				
074	8120	Bedienungshinweisschild	1				
075	8190	Sicherheitshinweisschild	1				

\* Teile mit gleichzeitigem Verschleiß, nur als kompletter Satz lieferbar.  
 \*\* Geben Sie immer den eingeschmiedeten Hakentyp an!

