

Benutzerhinweis für Rundschlingen im Bodenzug nach DIN 30754



Bestimmungsgemäßer Gebrauch /

Sicherheitshinweise:

- die Zugleistung der Seilwinde (in Tonnen) darf nicht höher sein, als der auf dem Label stehende FTF-Wert
- diese Rundschlinge ist nur für den forstlichen Bodenzug geeignet und darf nur von unterwiesenen Personen verwendet werden
- die auf dem Label angegebenen Zuglasten und Ablängwinkel dürfen nicht überschritten werden. Die jeweilige Anschlagart auf dem Etikett ist zu beachten
- die Rundschlinge vor jedem Einsatz auf Schäden überprüfen
- Verwendung nur im Temperaturbereich -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- Reinigung nur mit Wasser. Chemikalien können die Rundschlinge zerstören
- geknotete oder ablegereife Rundschlingen dürfen nicht verwendet werden
- unsachgemäßer Umgang mit Rundschlingen stellt eine Gefahr für das Leben von Personen und Gütern dar
- die Bezeichnung FTF kennzeichnet die zur Zuglast der Winden passende Rundschlinge (z. B. FTF 8,5 = 8,5t maximale Zugleistung der Seilwinde). FTF = Forest Tractive Force
- **ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch oder eine Veränderung der Rundschlinge ist unzulässig**

Aufbau und Funktion:

- geeignete Rundschlingen, Anschlagpunkte und Anschlagart auswählen
- bei scharfen Kanten dürfen die Rundschlingen nur mit geeigneten Kantenschonern verwendet werden
- Rundschlingen sollen mit ihrer ganzen Breite tragen

Prüfung und Wartung:

- Überprüfung auf Schäden vor jedem Arbeitsbeginn und einmal jährlich durch eine sachkundige Person.

Ablegehinweise:

- Hinweislabel fehlt, ist abgerissen oder unleserlich
- Quer- oder Längsschnitte im Mantel und in der Vernähung von mehr als 10 %
- Verletzung/Sichtbarkeit des tragenden Rundschlingengearbeites
- Schäden an der Vernähung z. B. durch Quetschung, Schnitte oder Hitze
- beschädigte oder verformte Beschlag/Anschlagteile fördern die Ablegereife
- Rundschlingen können nicht repariert werden. Bitte senden Sie die Rundschlinge ggf. zur Überprüfung an den Hersteller

Hersteller

Grube KG
Hützeler Damm 38
29646 Bispingen
Telefon 0 5194/900-0
www.grube.de